

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

1. При проведении ремонта, в помещении, где установлены металлопластиковые конструкции ПВХ, их следует защитить от загрязнения с помощью полиэтиленовой пленки
2. Диапазон эксплуатации панелей от -40°C до +60°C. Перед использованием панели, которая транспортировалась или хранилась при температуре ниже 0°C, рекомендуется выдерживать при температуре от 10 до 30° С не менее 24 ч.
3. Удаление защитной плёнки с поверхности сэндвич-панелей рекомендуется производить сразу после монтажа. Защитная пленка удаляется в случае, когда защищаемая поверхность не подвергается угрозе механического повреждения. Максимальный срок нахождения защитной плёнки на защищаемой поверхности после монтажа 2 месяца.
4. Не рекомендуется устанавливать сэндвич-панели с пленкой с солнечной стороны, так как под действием солнечных лучей могут изменяться свойства защитной пленки и возникнуть трудности при удалении её с поверхности.
5. Нельзя прислонять двери с сэндвич панелью к приборам отопления, или освещения.
6. При монтаже сэндвич панелей в невентилируемых помещениях с повышенной влажностью воздуха возможно образование грибкового налета на панелях. **Помещения с недостаточной вентиляцией необходимо регулярно проветривать.** При установке в помещения без прямого доступа воздуха, гарантия на изменение цвета и структуры поверхностей ПВХ-панелей не распространяется.
7. Очистка наружных поверхностей производится обычной водой с помощью щетки с мягкой щетиной, при необходимости допускается использование простой мыльной воды, которую нужно нанести на панель на несколько минут, а затем сверху вниз тщательно смыть водой. **Запрещается использование средств, содержащих ацетон, хлор, кислоты и растворители, которые могут повредить панель и привести к изменению цвета наружной поверхности. Запрещается использование порошковых и шлифующих чистящих средств, так как поверхность может стать «шероховатой».**
8. Не рекомендуется производителем установка сэндвич панелей с цветными поверхностями (золотой дуб, темный дуб, орех и т.д.) на открытое попадание солнечного света более 6 часов в светлое время суток. Рекомендуется установка с использованием навесов, маркиз, козырьков и других тенеобразующих средств.
9. При эксплуатации изделий из ПВХ-панелей на промышленных объектах, где возможны выделения агрессивных химических веществ, гарантийные обязательства на изменение цвета и структуры поверхностей ПВХ-панелей не распространяются.

Загрязнения, полученные во время монтажа окна и откосов (например, нанесение разметки шариковой ручкой или карандашом) можно легко удалить с помощью имеющихся в продаже моющих средств. Также для очистки загрязнений предлагается использовать салфетки из мягкой ткани и специально предназначенные очистители ПВХ. Не допускайте ударов по наружным поверхностям ПВХ сэндвич панелей и нанесения царапин на них.

Производитель обязуется за свой счет устранять все выявленные дефекты и скрытые недостатки, возникшие по его вине, при соблюдении правил хранения и эксплуатации изделий. Несоблюдение рекомендаций и условий эксплуатации изделий ведет к потере гарантии на изделия.